

centrale

con comunicatore telefonico digitale e vocale



Dimensioni contenitore (LxAxP):
300x 390 x 100 (mm)
Alloggiamento batteria:
12V, 7Ah



TP8-64/V

design by

pininfarina

Centrale seriale espandibile da 8 a 64 ingressi a filo/radio + 1 ingresso autoprotezione. Versione base a 8 ingressi. Vocabolario messaggi vocali incluso

- Consolle di comando a LCD. Da ordinare separatamente
- Programmazione ingressi: Istantaneo, Ritardato 1, Ritardato 2, Interno, Tecnologico, Escluso, Chiave, Rapina, Tamper
- Definizione ingressi: NC - NA - BIL - B24 (doppio bilanciamento) - Radio - Bus
- Filtri associabili ad ogni ingresso: contatto, inerziale, contatore, doppler RDV
- 8 programmi di inserimento
- 1 codice installatore, 1 codice utente master + 62 codici utente ausiliari
- 32 chiavi memorizzabili singolarmente
- 16 programmatori orari e 8 fasce orarie di accesso da associare ai codici e alle chiavi
- Uscite: Sirena interna, sirena autoalimentata esterna, 5 uscite logiche
- Interfaccia telefonica digitale integrata, 2 numeri telefonici di call-back

Nota: La tecnologia RSC è disponibile solo per centrali con versione firmware da 3.0 o successive

- Vocabolario di messaggi vocali (disponibile in diverse lingue)
- 8 comunicatori telefonici (1 numero principale + 1 numero di riserva ciascuno)
- Protocolli di trasmissione selezionabili
- Linea seriale RS485 e TTL (connessione verso PROG32)
- Interfaccia telefonica cellulare TECNOCELL-PRO (opzionale)
- Tecnologia RDV (verifica digitale allarmi a distanza). Brevetto internazionale
- Ricetrasmittitore radio doppia frequenza da alloggiare all'interno della centrale o ricevitore radio esterno (remoto). Da ordinare separatamente
- Memoria ultimi 1.000 eventi
- Programmazione: da consolle a LCD, locale con PC o remota via linea telefonica con ricevitore digitale e software di telegestione
- Tamper antiapertura e antidistacco

N.B. Batteria non inclusa



TP8-64

design by

pininfarina

Come centrale TP8-64/V ma senza vocabolario messaggi vocali

TP8-64/V ISDN

design by

pininfarina

Come centrale TP8-64/V con vocabolario integrato ma con interfaccia telefonica ISDN-S

Composizione base

- Scheda CPU 8 ingressi + 1 ingresso tamper
- Contenitore in ABS design Pininfarina
- Alimentatore switching 12V - 2A

Codice

Nome

F101TP864/V	TP8-64/V
F101TP864	TP8-64
F101TP864/VISDN	TP8-64/V ISDN
F127TP864VOC	VOCABOLARIO