

CONTATTI MECCANICI E DI VIBRAZIONE

Codice	Nome	Descrizione
F106443	443	443 Sensore di posizione o rottura vetri in plastica bianca <ul style="list-style-type: none">• Ampolla interna al mercurio• Grado di protezione: IP43• Regolazione sensibilità posizione NA o NC con posizioni intermedie• Connessione via cavo. Lunghezza 1,2 metri• Diametro: 34 mm Nota: venduto solo in pacchi da 10 pezzi o multipli di 10 pezzi
F106470	470	470 Contatto ad asta <ul style="list-style-type: none">• Rileva il sollevamento di saracinesche e tapparelle• Si installa all'interno del cassonetto dell'avvolgibile• Lunghezza asta: 40cm Nota: venduto solo in pacchi da 5 pezzi o multipli di 5 pezzi
F106SW 903	SW903	SW 903 Contatto a fune a microinterruttore in plastica bianca. <ul style="list-style-type: none">• Rileva il sollevamento, il taglio o lo strappo di saracinesche e tapparelle• Grado di protezione: IP40• Si installa all'interno del cassonetto dell'avvolgibile• Lunghezza fune : 3,5 metri.• Connessione via cavo.• Contatti dorati• Dimensioni 100 x 10 x 20 (mm) Nota: venduto solo in pacchi da 3 pezzi o multipli di 3 pezzi
F106474	474	474 Slitta di accompagnamento fune per SW902 o 471