



SONOTEC 2

Sirena elettronica autoalimentata e autoprotetta

- Autoalimentata - Alloggiamento batteria da 12Volt - 1,2A
- Potenza acustica a 1 metro: 115dB
- Autoesclusione dopo 7 minuti di suonata
- Coperchio in alluminio pressofuso
- Assorbimento massimo: 370mA
- Micro di protezione antiapertura e antistrappo
- Segnale di preallarme e di impianto parzializzato con livello acustico ridotto

Codice	Nome
F105SONOTEC2	SONOTEC 2



SIREL 2000 B design by *pininfarina*

Sirena piezoelettrica

- Protezione antiapertura, antidistacco
- Segnale di preallarme (2 livelli acustici)
- Assorbimento massimo in preallarme: 6,5mA
- Assorbimento massimo: 170mA
- Frequenza fondamentale: 2793Hz
- Potenza acustica: 90 dB (a 3 metri)

Codice	Nome
F105SIREL2000	SIREL 2000 B



SIREL 2000L design by *pininfarina*

Sirena piezoelettrica con lampeggiatore a led

- Protezione antiapertura, antidistacco
- Lampeggiatore a led
- Assorbimento massimo: 160mA
- Frequenza fondamentale: 3500Hz
- Potenza acustica: 90 dB (a 3 metri)

Codice	Nome
F105SIREL2000L	SIREL 2000L