



Dimensioni contenitore (LxAxP):
104 x 436 x 102 (mm)

TECNOBEAM

TECNOBEAM

Barriera a infrarossi attivi da interno

- Composta da un trasmettitore (TX) ed un ricevitore (RX)
- Contenitore stagno
- Portata massima 150 metri (in condizioni ideali)
- Alimentazione: 10 ... 18V DC
- Assorbimento massimo: 50mA
- Regolazione tempo di intervento allarme

Codice	Nome
F102TECNOBEAM	TECNOBEAM

QUADBEAM

Barriera a infrarossi a lunga portata

- Protezione perimetrale per interni e per esterni
- Composta da un trasmettitore ed un ricevitore
- 4 fasci di infrarossi impulsati
- Frequenza di trasmissione variabile
- Semplice procedura di allineamento (ottica e tramite misurazione del livello di segnale)
- Protezione antighiaccio e antinebbia
- Tempo di interruzione raggi programmabile da 30 a 700millisecondi
- Controllo automatico per la variazione del segnale in funzione delle condizioni atmosferiche
- Protezione Antiapertura
- Montaggio a muro o su palo
- Angolo di allineamento: +/- 10° verticale
+/- 90° orizzontale

QUADBEAM 100

- Portata: Fino a 100 metri in esterno

QUADBEAM 200

- Portata: Fino a 200 metri in esterno

Codice	Nome
F102QUADBEAM100	QUADBEAM 100
F102QUADBEAM200	QUADBEAM 200