

Tecnoalarm

presenta:



Controllo totale, sicurezza assoluta

La nuova era della tecnologia

Con l'introduzione della tecnologia **RSC** (Remote Sensitivity Control) su tutti i componenti di sistema, Tecnoalarm ridefinisce gli standard di affidabilità e personalizzazione dell'intero settore della sicurezza. Grazie alla tecnologia **RSC**, l'installatore professionale ha ora a disposizione una completa gamma di prodotti interamente telegestibili per affrontare con assoluta garanzia di successo la progettazione e la fornitura della piccola installazione domiciliare come del grande impianto industriale, nel pieno rispetto delle norme vigenti che regolano la realizzazione dei sistemi di allarme antifurto CEI 79-2 e CEI 79-3.

La tecnologia **RSC** (Remote Sensitivity Control) si affianca al sistema **RDV** (Remote Digital Verification) per consentire il controllo remoto totale di ogni singolo componente dell'impianto. Da oggi non soltanto le centrali ma anche i sensori per interno e per esterno, le sirene e le consolle di comando possono essere raggiunte via modem dall'installatore in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. La possibilità di regolare e tarare da remoto tutti i sistemi, si traduce in una maggior precisione nella messa a punto dell'impianto ed in una conseguente riduzione di tempi e costi di installazione ed assistenza.

Tutti i componenti Tecnoalarm della linea **RSC** sono collegati con le centrali TP8/64, TP8/64BUS e TP16/256 per mezzo di una linea BUS. Grazie ad un software estremamente intuitivo e completo, l'installatore può "entrare" in ogni elemento del sistema, programmare i parametri di funzionamento e monitorarli, visualizzando i grafici di risposta dei sensori in tempo reale o analizzando la memoria eventi.

